

Εσωτερική μονάδα		DXK09Z6-W	DXK12Z6-W	DXK15Z6-W
Εξωτερική μονάδα		DXC09Z6-W	DXC12Z6-W	DXC15Z6-W
Τροφοδοσία		Μονοφασική, 220 - 240, 50Hz	Μονοφασική, 220 - 240, 50Hz	Μονοφασική, 220 - 240, 50Hz
Ονομαστική απόδοση ψύξης (Ελάχ.~Μέγ.)	kW	2.5(0.9~3.1)	3.2(0.9~3.7)	4.5(1.3~4.8)
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης (Ελάχ.~Μέγ.)	kW	2.8(1.0~4.1)	3.6(1.0~4.6)	5.0(1.2~5.8)
Κατανάλωση ισχύος (Ψύξη/Θέρμανση)	kW	0.710 / 0.690	0.910 / 0.930	1.350 / 1.360
EER/COP (Ψύξη/Θέρμανση)		3.52/4.05	3.52 / 3.87	3.33 / 3.68
SEER (μεσαία ζώνη)		6.8	7.3	6.3
Ενεργειακή κλάση-Ψύξη (μεσαία ζώνη)		A++	A++	A++
SCOP (μεσαία ζώνη)		4.1	4.4	4.2
Ενεργειακή κλάση-Θέρμανση (μεσαία ζώνη)		A+	A+	A+
SCOP (θερμή ζώνη)		5.4	5.7	5.5
Ενεργειακή κλάση-Θέρμανση (θερμή ζώνη)		A+++	A+++	A+++
Μέγ. ρεύμα λειτουργίας	A	9	9	14
Στάθμη θορύβου Εσωτερικής μονάδας (ακουστικής ισχύος) (Ψύξη/Θέρμανση)	dB(A)	57 / 57	58 / 58	56 / 62
Στάθμη θορύβου Εξωτερικής μονάδας (ακουστικής ισχύος) (Ψύξη/Θέρμανση)	dB(A)	57 / 56	59 / 60	63 / 64
Στάθμη θορύβου Εσωτερικής μονάδας (ηχητικής πίεσης) -Ψύξη (Hi/Me/Lo)	dB(A)	45 / 34 / 23	45 / 36 / 23	44 / 39 / 24
Στάθμη θορύβου Εσωτερικής μονάδας (ηχητικής πίεσης) Θέρμανση (Hi/Me/Lo)	dB(A)	43 / 34 / 26	44 / 36 / 28	48 / 41 / 30
Στάθμη θορύβου Εξωτερικής μονάδας (ηχητικής πίεσης)- Ψύξη/Θέρμανση	dB(A)	47 / 45	48 / 48	51 / 51
Ροή αέρα Εσωτερικής μονάδας (Ψύξη (Hi/Me/Lo))	m3/min	10.0 / 7.3 / 4.2	9.5 / 6.8 / 4.2	9.0 / 7.2 / 3.8
Ροή αέρα Εσωτερικής μονάδας (Θέρμανση (Hi/Me/Lo))	m3/min	9.5 / 7.3 / 5.2	9.6 / 7.4 / 5.5	12.0 / 9.2 / 6.2
Ροή αέρα Εξωτερικής μονάδας (Ψύξη/Θέρμανση)	m3/min	23.7 / 19.7	22.8 / 22.0	35.6 / 33.4
Εξωτερικές διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας (ΥψοςxΠλάτοςxBάθος)	mm	267 x 783 x 210		
Εξωτερικές διαστάσεις Εξωτερικής μονάδας (ΥψοςxΠλάτοςxBάθος)	mm	540 x 645(+57) x 275		595 x 780(+62) x 290
Καθαρό βάρος (Εσωτερική/Εξωτερική)	kg	7.0 / 26.5	7.0 / 28.5	7.5 / 36.0
Ψυκτικό μέσο (Τύπος/GWP)		R32 / 675		
Ψυκτικό μέσο (Πλήρωση)	kg/TCO2Eq	0.550 / 0.371	0.68 / 0.459	1.10 / 0.743
Διαστάσεις σωλήν. Ψυκτικού (Υγρού/Αερίου)	ø mm	6.35(1/4") / 9.52(3/8")		6.35(1/4") / 12.7(1/2")
Μήκος σωλήνωσης ψυκτικού (μονή διαδρομή)	m	Max. 15		Max. 25
Κατακόρ. υψομετρικές διαφορές (Εξωτ. μονάδα ψηλ./χαμ.)	m	Max. 10 / Max. 10		Max. 15 / Max. 15
Διατομές καλωδίων (Επικοινωνία-Παροχή / Ασφάλεια)		4*1,5mm²-3*1,5mm² / 16A		
Εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας λειτουργίας- Ψύξη	°C	-15~46	-15~46	-15~46
Εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας λειτουργίας- Θέρμανση	°C	-15~24	-15~24	-15~24
Φίλτρο καθαρισμού		-		